



## Technische Daten:


---

<b>Gehäuse</b>	Material	Aluminium
	Farbe	Rot/Bronze matt (eloxiert)
	Abmessungen	Ø88 mm x ca. 209 mm (inkl. Kugelgelenk, bei direkter Wandmontage)
<b>Gelenk</b>	Material	Edelstahl
	Mech. Verstellbereich	Neigungswinkel bis zu 90° Rotationswinkel ca. 360°
<b>Schutzschlauch</b>	Material	Edelstahl (AISI-316L)
	Länge	ca. 4,5 m
<b>Kamera</b>	Sensor	CMOS
	Videogrößen	1080P@60Hz; 1080P@50Hz
	Videoformat	H.264 codec, MP4
	Bildwinkel	90° (optional 142°)
<b>Betriebsspannung</b>	Versorgungsspannung	24 V DC
	Nennstrom	0,4 A
	Max. Strom	2,1 A
<b>LED (8x)</b>	Farbtemperatur	5000 K
	Lichtstärke	28000 mcd
	Lichtstrom	26 lm
	Effizienz	103 lm/W
<b>weiteres</b>	Schutzklasse	IP64*
	Gewicht	ca. 3,5 kg (Gesamtgewicht inkl. Schutzschlauch)

\* nur bei rotierender Sichtscheibe und Sperrluftbeaufschlagung von min. 0,3bar

## Lieferumfang:

- Kamera mit rotierender Sichtscheibe
- Kugelgelenkhalterung
- Edelstahlschutzschlauch 4,5 m
- Montagedichtung (+ Ersatz)
- HDMI-Repeater-Kupplung
- Druckluftsteckverbindung Ø6 mm
- M12 Stecker 5-pol A-kodiert
- Feinfiltereinheit 3-stufig



Ersatz Montagedichtung



Feinfiltereinheit, 3-Stufig



